

Ideale per i lavori di manutenzione. Il CUTTER 35KF è una macchina di taglio al plasma con un compressore integrato.

Compressore d'aria integrato

Con il suo compressore integrato, il plasma 35KF è indispensabile in assenza di aria compressa. Il suo filtro integrato evita la condensazione nella torcia.

Taglio di qualità senza deformazione

Il plasma 35KF assicura tagli di qualità anche su strutture verniciate

- Fino a 15 mm per l'acciaio, l'inossidabile e la fusione.
- Fino a 10 mm per l'alluminio e il rame.

No HF Start

Dotato del sistema «Arc Pilote», l'arco inizia senza aver bisogno di toccare il pezzo da tagliare. Questo sistema d'innesco senza HF evita qualsiasi perturbazione elettromagnetica (radio, informatica, telefonica, materiale medico...).



Utilizzo semplice, rapido e in tutta sicurezza

- Torcia 4m con dispositivo di sicurezza sul pulsante per evitare qualsiasi attivazione accidentale o involontaria.
- Compressore integrato (livello sonoro 60/70 Db).

Fornito con



2 m
10 mm²



MT 35 K
4 m

ref. 031036

✓

✓



Protezione rinforzata per il funzionamento su generatori e contro le sovratensioni permanenti fino a 400V.

PFC E' dotato di tecnologia PFC, alimentazione da 165V a 265V.

AD E' provvisto di corridoio di ventilazione che isola la parte elettronica dalle polveri.

PRESTAZIONI

Capacità	Spessore
Separazione	15 mm
Taglio netto	10 mm

Accessori e consumabili



Scatola di consumabili
039964



Kit compasso
040205



Carrello PLASMA 600
040298

50/60hz	16A	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA